

## Bande d'éveil à la vigilance ACCESS'EVEIL - Inox

### Descriptif du produit

Les bandes d'éveil à la vigilance, par leur revêtement en relief, dispositif en inox associé design et sécurité d'usage.



### Caractéristiques techniques

**Réf : 71191** en 600 x 410 mm

**Réf : 71192** en 980 x 410 mm

**Matière** : Inox naturel 316L.

**Epaisseur plaque** : 2 mm

**Hauteur des plots** : 5 mm par rapport à la semelle

**Coloris** : Inox naturel.

**Stabilité dimensionnelle** : les produits sont stables dimensionnellement à l'état libre, insensibles aux variations de températures.

**Application** : La fixation des BEV inox préperçées en 7 trous se réalise par vissage à l'aide de vis fraisée cruciforme ou Torx (étoile).

La remise en circulation peut être effectuée immédiatement après la pose.

**Stockage** : Les BEV doivent être stockées à plat dans leur emballage d'origine, ne rien poser dessus, et les manipuler à une température comprise entre +10°C et +25°C.



### Normes et réglementations

Depuis le 11 février 2005, elles sont obligatoires en haut des escaliers.

- Conforme à la norme NF P98-351
- Arrêté du 1er août 2006

« En haut d'un escalier, un revêtement de sol doit permettre l'éveil de la vigilance à une distance entre 0.30 m et 0.50 m de la première marche grâce à un contraste visuel et tactile. »