

Panneau de signalisation B6d arrêt et stationnement interdits

Descriptif du produit

Le panneau B6d est un panneau de signalisation routière d'interdiction, en aluminium.

Conforme à la norme NF - Certification ASQUER.

Revêtement rétro réfléchissant et utilisation :

Classe 1 : permet de voir les panneaux jusqu'à 100 m, durabilité garantie de 7 ans. Correspond au niveau minimal en campagne et en agglomération où la classe 2 n'est non obligatoire.



Classe 2 : permet de voir les panneaux jusqu'à 250 m, durabilité garantie de 10 ans. Le film de classe 2 est obligatoire en rase campagne pour les panneaux de signalisation implantés à plus de 2 m de hauteur, sur les autoroutes, et en agglomération (routes à plus de 70 km/h et lors de priorité et d'intersection).

Caractéristiques techniques

Dimensions : diamètre de 450, 650, 850, 1050 ou 1250 mm.

Panneau de forme évidée, épaisseur 28mm en tôle aluminium à bords tombés rebordés.

Rails collés en aluminium.

Ce procédé permet d'ajouter aux panneaux plus de rigidité, moins d'agressivité du bord et une finition esthétique.

Pour le montage sur poteaux, prévoir 2 brides de fixation (2 rails au dos).

Les brides sont à commander séparément, en fonction de la section de votre poteau.