

Panonceau Indications diverses M9z (1 ligne)

Descriptif du produit

Le panonceau de signalisation en aluminium M9z (1 ligne) est conforme à la norme NF. Revêtement rétro réfléchissant : classe 1 ou classe 2. Six dimensions au choix : 350 x 150 à 1200 x 400 mm.

Panonceau de forme évidée, épaisseur 28mm en tôle aluminium à bords tombés rebordés.
Rails collés en aluminium.

RAPPEL

Ce procédé assure au panonceau plus de rigidité, moins d'agressivité du bord et une finition esthétique.

Pour le montage sur poteaux, prévoir 1 bride de fixation pour les dimensions 350 x 150, 500 x 150, 700 x 200, 900 x 250, 1000 x 300 et 2 brides de fixation pour la dimension 1200 x 400 mm.

Les brides sont à commander séparément, en fonction de la section de votre poteau. Possibilité de laquage du panonceau (nous consulter).

Panonceau à personnaliser : indiquez le texte à inscrire sur le panneau comme l'exemple suivant : RAPPEL.

Caractéristiques techniques

Symbole : M9z (1 ligne)

Matériau : Aluminium

Dimension : 350 x 150 mm, 500 x 150 mm, 700 x 200 mm, 900 x 250 mm, 1000 x 300 mm, 1200 x 400 mm (l x L)

Épaisseur : Bord tombé rebordé de 28 mm

Revêtement : Film rétro réfléchissant classe 1, classe 2

Nombre de rails au dos : 1 (pour les dimensions 350 x 150 mm, 500 x 150 mm, 700 x 200 mm, 900 x 250 mm, 1000 x 300 mm), 2 (pour la dimension 1200 x 400 mm)

Type de pose : Avec brides de fixation

Option : Laquage dos et entourage selon nuancier RAL, protection anti-graffiti, film classe 3, caisson à dos fermé

Normes et réglementations

Certification : CE et NF par l'Ascquer