

TAPIS ROCLEAN

Descriptif du produit

Le tapis Roclean est un tapis professionnel fabriqué à base de:

- Textile tufté en fibres polyamide 6 bicolores et de forme torsadée pour absorber un maximum de poussière
- Semelle 100% caoutchouc épais à bordures renforcées pour une meilleure résistance aux déchirures et pour améliorer la stabilité du tapis.
- Antistatique
- Haute résistance aux UV
- A laver en machine. Classement feu Efl.
- Uniquement en intérieur



Conception

Poids	2260g/m ²
Hauteur de fibre	7 mm
Epaisseur bordures	2,1 mm
Absorption eau	6 à 7 l/m ²
Classement feu	Efl

TAILLES STANDARD		
Dimensions	Gris acier	Vison
85 x 150 cm		
115 x 180 cm		

TAILLES SUR MESURE		
Largeur	Gris acier	Vison
85 à 115 cm		
116 à 150 cm		
151 à 200 cm		

Spécifications techniques

TEXTILES	
Type de fibre	Polyamide 6
Titre du brin	1350 Dtex
Finition textile	Velours
Construction textile	Tuft en ligne
Hauteur du textile	10 mm
Densité des points	Env. 76 000 points par m ²
Technologie de teinture	Teint masse
Poids du textile (env.)	760g/m ²

SEMELLE		
Dossier primaire - Construction	Polyester - Non tissé	
Composition de la sous - couche	100% caoutchouc nitrile	
Option de finition	Semelle lisse /supplément tapis fosse	
Types de semelle	standard	3 mm
Poids total du tapis en gr/m ² Tolérance +/- 5%	2260	4480
Masse de la semelle caoutchouc en gr/m ² (corps du tapis)	1376	3376
Epaisseur de la semelle	1,1 mm	3,0mm
Epaisseur des bordures	2,1 mm	3,0 mm
Largeur des bordures	18 mm	
Perforation – Semelle Energie	Oui	Non

TEST	
Tenue des couleurs au lavage (décoloration et taches)	Classement 5 selon test ISO 105 - A04
Résistance des couleurs aux UV	Classement 8 selon test ISO 105 - B02
Effet antistatique	Antistatique selon test ISO 14041
Classement feu	Selon test ISO 13501 classement feu Efl