# ACCECIAA





## **TAPIS ROMAT**

### Descriptif du produit

La gamme ROMAT est constituée de profilés en ALU BRUT dans lesquels viennent s'insérer des bandes de moquette (certaines avec classement feu) et caoutchouc antisalissure spécialement étudiées. Les profilés sont reliés entre eux par des bandes d'assemblage en PVC souple placées sous les profilés, amortissant les bruits d'impact du trafic et permettant l'enroulage du tapis.

Enroulable/ Esthétique et décoratif/ Coupe sur mesure

Fonction: Voir selon Inserts Utilisation: Voir selon Inserts

Structure ouverte: La saleté se dépose dans la fosse

Prix au m<sup>2</sup>




#### Entretien

La saleté passe entre les profilés et se dépose dans la fosse. Le tapis s'enroule très facilement sans effort, et le nettoyage se fait en passant l'aspirateur.

- Absorber : complétement ou partiellement l'humidité déposée sous les semelles
- Gratter : débarrasser les semelles des résidus grossiers ramenés de l'extérieur
- Racler : enlève l'humidité et les résidus (Cailloux, boue...) collés aux semelles

#### Caractéristiques techniques



#### Matière:

- Anthracite
- Profilés aluminium brut, norme 6060-T5, N755-2
- Insert moquette polypropylène grand trafic.

#### Tapis Romat – 12 mm:

- Passage Fréquent
- Gratte Absorbe
- Epaisseur = 12 mm
- Zone 1 ou 2 : Utilisation en intérieur ou extérieur
- Structure enroulable ouverte

#### Tapis Romat - 17 mm:

- Passage Fréquent
- Gratte Absorbe
- Epaisseur = 17 mm
- Zone 1 ou 2 : Utilisation en intérieur ou extérieur
- Structure enroulable ouverte

#### Tapis Romat – 22 mm :

- Passage Fréquent
- Gratte Absorbe
- Epaisseur = 22 mm
- Zone 1 ou 2 : Utilisation en intérieur ou extérieur
- Structure enroulable ouverte

#### • Insert Bouclettes

Aiguilleté. 100% polypropylène. Gratte / Absorbe – intérieur

#### • Insert Polyamide

Polyamide tufté 6.6 multifilaments ce qui lui donne un effet grattant et absorbant – intérieur.

#### • Insert Caoutchouc strié

Coloris noir, Racle – intérieur/extérieur.

