

Bande d'aide à l'orientation ACCESSI'GUIDE – Inox Diamant

Descriptif du produit

La bande d'aide à l'orientation en Inox permet de constituer un cheminement par la pose d'éléments constituant des rails de guidage.

La BAO est percée dans le sol, garantissant une bonne tenue dans le temps en extérieur.



Fonctionnalité

Les B.A.O sont utilisées pour créer un cheminement entre différents points stratégiques, par exemple entre l'entrée d'un bâtiment et l'accueil. Elles sont également très utiles dans les espaces vastes où aucun repère au sol n'est disponible.

Selon la norme NF-P98-352, on posera au choix, soit une bande unique constituée de 3 rails (4 nervures), ou deux bandes constituant un couloir de 2 rails (3 nervures).



Caractéristiques techniques

- Référence produit : 71463.
- Longueur : 470 mm
- Largeur : 30 mm
- Matière : Inox (diamant sur surface)



Procédure d'installation

Pour constituer 1 ml de bande de guidage, il faut poser 8 éléments

- Perçage.
- Chevillage.
- Vissage.

Normes et réglementations

- Arrêté du 1er août 2006

« Le revêtement du cheminement accessible doit présenter un contraste visuel et tactile par rapport à son environnement. A défaut, le cheminement doit comporter sur toute sa longueur un repère continu, tactile pour le guidage à l'aide d'une canne d'aveugle, et visuellement contrasté par rapport à son environnement pour faciliter le guidage des personnes malvoyantes. »