


Main courante Bois

Descriptif du produit

Les mains courantes en bois naturel et très résistant existent en deux finitions : en hêtre non verni et en bois exotique non verni pour un rendu de bonne qualité



Main courante en bois exotique non verni
(Réf : 60103 : longueur : 2450 mm)

Main courante en hêtre non verni
(Réf : 60104 : Longueur : 3050 mm)

Caractéristiques techniques

- Tube en hêtre ou bois exotique non verni
- Diamètre 45 mm
- Longueur : 2450 ou 3050 mm
- Connecteurs entre sections, supports de fixation et finitions en inox 316 brossé

Connecteurs en Inox 316 brossé :



Coude 90° déporté



Rotule articulée



Coude 90°45 PR

Supports de fixation :



Support écuyer + rosace



Support écuyer fixe



Support sur platine

Finitions :



Bouchon D45 PR



Centreur de fixation

Normes et réglementation

La circulaire interministérielle n°dGuHc 2007-53 du 30/11/07 indique :

L'escalier, quelle que soit sa conception, doit comporter une main courante de chaque côté. Toute main courante doit répondre aux exigences suivantes :

- être située à une hauteur comprise entre 0,80 met 1,00 m;
- se prolonger horizontalement de la longueur d'une marche au delà de la première et de la dernière marche;
- être continue, rigide et facilement préhensible;
- être différenciée de la paroi support grâce à un contraste visuel.