

## Main courante Inox

### Descriptif du produit

En extérieur, les produits en finition Inox permettent de réaliser des mains courantes fixées sur mur, sur mesure.

La main courante en Inox est une solution durable et modulable.



#### Avantages :

- Système modulaire, différents raccords permettant différents angles
- Différentes platines de fixation en fonction du mur
- Facile d'entretien

### Caractéristiques techniques

- Tube en inox 316 brossé
- Diamètre 42,5 mm, longueur de 1 ou 2 ou 3 ml
- Connecteurs entre sections, supports de fixation et finitions en inox 316 brossé

#### Connecteurs en Inox 316 brossé :



Coude 90°



Rotule articulée



Manchon de liaison

### Supports de fixation :



Support écuier + rosace



Support écuier fixe



Support sur platine

### Finitions :



Crosse de finition



Bouchon plat pour finition



Bouchon bombé pour finition

## Normes et réglementation

La circulaire interministérielle n°dGuHc 2007-53 du 30/11/07 indique :

L'escalier, quelle que soit sa conception, doit comporter une main courante de chaque côté. Toute main courante doit répondre aux exigences suivantes :

- être située à une hauteur comprise entre 0,80 m et 1,00 m;
- se prolonger horizontalement de la longueur d'une marche au delà de la première et de la dernière marche;
- être continue, rigide et facilement préhensible;
- être différenciée de la paroi support grâce à un contraste visuel.