

## NEZ DE MARCHE Aluminium larmé L52AL

### Descriptif du produit

Le nez de marche L52AL cornière en « L » est en tôle aluminium brut larmé emboutie et pliée, avec relief grains de riz permet de sécuriser les déplacements sur les escaliers, les passerelles, rampes, platelages bois et autres infrastructures. parfaitement adapté au grand trafic piétonnier en extérieur, pour les établissements de type industriel, ERP établissement recevant du public IOP (installation ouvert au public), habitats collectif, gares, stades...




### POINTS FORTS

- Haute résistance mécanique
- Grande résistance à la corrosion
- Haute performance d'anti -glissance
- Facile d'entretien
- Inoxydable
- Profil pré-percé : espacement de 20 cm entre chaque trou.

### Caractéristiques techniques

Dimension : 52 x 1480 mm  
Conditionnement : Pack de 10  
Référence du produit : 71660



### Recommandation :

Pose par vis inox à tête cruciforme ou Torx (étoile), de diamètre 3.5 mm, de longueur 20 à 25 mm (livré sans visserie)

**Information importante :** stocker les profils à plat afin de ne pas les tordre.

### Normes et réglementations

Toute volée d'escalier comportant moins de trois marches doit répondre aux exigences suivantes :

Les nez de marche doivent être de couleur contrastée par rapport au reste de l'escalier, antidérapants et ne pas présenter de débord excessif par rapport à la contremarche.

Arrêté du 1<sup>er</sup> Août 2006 modifié par arrêté du 30 Novembre 2007