




## Nez de Marche Thermocollé

### Descriptif du produit

Le marquage thermoplastique préfabriqué à des performances antidérapantes élevées. Il est préconisé sur les supports glissants, où les risques de chutes sont importants. La bande que l'on thermocolle est soupoudré en usine d'agrégat composé d'éclats de verre (non tranchants) lui permettant d'obtenir des performances antidérapantes accrues.



### Caractéristiques techniques

Bande préfabriquée pour marquages urbains

**Epaisseur :** 3.0 mm

**Densité :** 2.0 kg/l

**Support d'application :** Appliqué directement sur revêtement bitumineux et avec un primaire d'accrochage préconisé par le fabricant sur les supports béton

**Température d'application :** 200 – 230 °C

**Temps de séchage :** Maximum 10 minutes à 20°C et avec un peu de vent

**Coefficient de frottement :** SRT >0.65

**Durée de vie :** Variable selon l'intensité du trafic

**Stockage :** A plat, dans un endroit chaud et sec

**Coloris :**

- Noir RAL 9017
- Autres coloris disponibles (nous consulter)

### Normes et réglementation

**Arrêté du 01 août 2006 modifié par l'arrêté du 30 novembre 2007, R. 111-19-2**

« Les nez de marches doivent répondre aux exigences suivantes :

- être contrastés visuellement par rapport au reste de l'escalier ;
- être non glissants ;
- ne pas présenter de débord excessif par rapport à la contremarche