

Peinture de Couleur ECO COLOR

Descriptif du produit

ECO COLOR est une peinture colorée, solvantée (formulée sans toluène). Celle-ci est destinée à la réalisation de marquage routier de haute performance. Résistante aux abrasions, rayonnements et autres agressions chimiques, **ECO COLOR** s'applique facilement et offre une large palette de couleurs.



Points Forts :

- Haute performance et facile d'application
- Polyvalence du produit et bonne performance
- Séchage rapide
- Résiste à l'abrasion et au rayonnement ultraviolet
- Bonne tenue aux huiles minérales, graisses et goudrons.
- Souplesse et confort d'utilisation



Caractéristiques techniques

Peinture pour trafic léger

Réf : 72625

- Consommation : 450g/m² à 700g/m²
- Anti-glissance : niveau SRT compris entre 0.55 et 0.60 avec saupoudrage de grains de verre GEM 500
- Temps de séchage : 8 minutes
- Densité : 1.57
- Teintes standards : Noir, vert RAL 6024, rouge RAL 3020, bleu RAL 5012, jaune RAL 1023.



- Conditionnement : 25 kg
- Méthode d'application : Airless – Rouleau

Conditions de stockage :

Températures de 15 à 25°C, dans un endroit sec et à l'abri de l'humidité.