
# ACCECIAA





# Mise en œuvre des Clous podotactiles



#### Avantages / Bénéfices

Le scellement chimique permet une fixation forte répondant aux contraintes les plus importantes.

#### Sols compatibles

Tous sols pleins non friables.

# **Trafic supporté**

Type : piétonnier Passage : intense

Stockez les produits dans leur emballage d'origine dans un lieu sec et ventilé entre +5 et +30 °C. Le produit de scellement n'est pas fourni. Adaptez-le au sol à traiter.

# Matériel nécessaire

# Sécurisation (étape 1)

# Equipement de protection individuelle

- Lunettes
- Gants
- Chaussures de sécurité







# **Equipement de signalisation**

- Cônes(1)
- Rubalise(1)





31 Cours des Juilliottes 94700 Maisons-Alfort Tél : 01 60 43 61 45

E-mail: info@acceciaa.com - Web: www.acceciaa.com

# Préparation (étapes 2 à 6)

# Produits de nettoyage

- Balai(2)
- Aspirateur(2)



# **Outils d'implantation**

- Mètre(3)
- Crayon(3)
- Craie(3)
- Bleu de marquage(3)
- Règle(3)



# Pose (étapes 7 à 11)

#### Outils de pose

- Gabarit de perçage(4)
- Perçeuse(5)
- Carotteuse et mèche diamant pour sols délicats/friables





# Produits de pose

- Forêt diam 10 mm(5)
- Scellement chimique non fourni(7)





# Mise en œuvre

Prévoyez : 150 clous/ml pour réaliser une bande d'éveil de vigilance de 40 cm de largeur, 225 clous/ml pour réaliser une bande d'éveil de vigilance de 60 cm de largeur.








Signalez la zone à protéger durant les travaux. Évacuez les poussières à la surface du sol. Veillez à respecter les lois, normes et recommandations d'implantation en vigueur.







Positionnez le gabarit de perçage et fixez-le sur le sol. Percez le sol (diamètre 10 mm, profondeur 24-26 mm). Aspirez les poussières en surface du sol et dans les trous précédemment percés.







Déposez le produit de scellement (non fourni) dans chaque trou en laissant quelques mm libres afin d'éviter tout débord. Référez-vous à la fiche technique de votre produit de scellement si nécessaire. Placez les clous dans chaque trou. Le balisage peut être généralement retiré après 1 h selon le produit de scellement employé.





La zone peut être rouverte au trafic. Triez vos déchets (plastiques, cartons, produits chimiques, ...).

\* Chaque accessoire est numéroté. Son chiffre correspond à l'étape de mise en oeuvre durant laquelle il doit être utilisé.

E-mail: info@acceciaa.com - Web: www.acceciaa.com