


Nez de marche plat P33A Aluminium strié

Descriptif du produit

Le nez de marche plat aluminium strié P33A est insensible aux UV et aux intempéries. Très résistant au trafic intense et à la glissance sur sol humide, il est recommandé sur tous types de sols, particulièrement pour les marches des ERP.



L'angle d'attaque de son profil est optimisé ($< 30^\circ$) pour ne pas être accidentogène. La surface antidérapante se compose de stries à pointes arrondies non coupantes permettant un usage pieds nus. Rapide et facile à poser il permet d'équiper vos escaliers à moindre coût.

Caractéristiques techniques

Référence du produit : 70572

Dimensions :

- 1150 x 33 mm
- 1500 x 33 mm
- 2300 x 33 mm
- 3000 x 33 mm

Schéma technique (cotes en mm)



Coloris :

Aluminium Naturel Mat, Gold Laiton, Noir



- Anodisation épaisse de 15 μ , résistant à l'air salin et à l'abrasion
- Angle d'attaque chanfreiné inférieur à 30° pour plus de sécurité
- Insensible aux UV et aux intempéries
- Résistance au trafic intense et à la déformation

Mode de pose :

Pose par vissage : tous types de marches permettant une remise en circulation immédiate

Pose par adhésivage : avec un adhésif double face ultra résistant pour tous types de sols durs carrelage, parquets et remise en circulation immédiate

Conditionnements : par 10

Conditions de stockage et d'usage :

Stocker dans l'emballage d'origine, à l'abri de l'humidité.

Manipuler à une température comprise entre +5°C et +30°C.

Entretien :

Nécessite peu d'entretien. Lavage à l'eau et aux détergents classiques avec brosse souple.

Compatibilité sol /profil :

Contraste réglementaire supérieur ou égale à 70%

PRODUIT	BEIGE	JAUNE	ROUGE	BLEU	VERT	GRIS	MARRON	BLANC	NOIR
Alu Naturel									
Gold Laiton Mat									
Noir Mat									

Normes et réglementations

Arrêtés du 8/12/2014 (ERP/IOP existants) et arrêté du 20/04/2017 (ERP/IOP neufs)