

TAPIS ROMAT GT

Accessibilité handicap

Descriptif du produit

Le tapis ROMAT GT a été conçu pour une utilisation en intérieur ou surfaces couvertes et pour du trafic piétonnier ou intense. Constitué de profilés aluminium brut dans lesquels viennent s'insérer des bandes de moquettes anti-salissure spécialement étudiées (certaines avec classement feu). Les profilés sont reliés entre eux par un câble métallique souple galvanisé et verrouillé par des vis et boulons zingués. Écartement entre les profilés de 4 à 6 mm par rondelle en caoutchouc. Sous chaque barre aluminium est collée une bande caoutchouc d'isolation acoustique et antidérapante.

Enroulable/ esthétique et décoratif/ Coupe sur mesure

Fonction : Gratte - Absorbe

Utilisation : Intérieur / Espaces couverts

Passage : Élevé

Structure ouverte : La saleté se dépose dans la fosse



Entretien

La saleté passe entre les profilés et se dépose dans la fosse. Le tapis s'enroule très facilement et le nettoyage sur et sous le tapis se fait en passant l'aspirateur très régulièrement.

Caractéristiques techniques

Référence	Descriptif référence	Type 1	Type 2
Insert Bouclettes	Aiguilleté. 100% polypropylène. Gratte / Absorbe - Intérieur	Petits Deniers Disponibles uniquement sur Romat GT 12 mm	Gros Deniers Disponibles uniquement sur Romat GT 17 - 22 mm
Insert Polyamide	Polyamide tufté 6.6 multifilaments ce qui lui donne un effet grattant et absorbant - Intérieur. Disponible sur tous les Romat GT.		
Insert Caoutchouc strié	Coloris Noir. Racle - Intérieur / Extérieur.		
Insert Brosse	Coloris Noir. Racle - Intérieur / Extérieur.		

Le modèle ROMAT GT existe en 12 mm – 17 mm – 22 mm.

Tapis Romat GT – 12 mm :

- Passage Fréquent
- Gratte - Absorbe
- Epaisseur = 12 mm
- Zone 1 ou 2 : Utilisation en intérieur ou extérieur
- Structure enroulable ouverte



Tapis Romat GT – 17 mm :

- Passage Fréquent
- Gratte - Absorbe
- Epaisseur = 17 mm
- Zone 1 ou 2 : Utilisation en intérieur ou extérieur
- Structure enroulable ouverte



Tapis Romat GT– 22 mm :

- Passage Fréquent
- Gratte - Absorbe
- Epaisseur = 22 mm
- Zone 1 ou 2 : Utilisation en intérieur ou extérieur
- Structure enroulable ouverte

