

Bandes de guidage Polymère à frapper

Descriptif du produit

Bande de guidage à frapper en polymère noir ou gris, conforme à la **norme NFP98-352** avec une mise en œuvre propre et simple **sans scellement chimique ni cheville rapportée.**



Produit breveté, usage intérieur / extérieur / fort trafic

Validé sur un trafic intense : tenue mécanique intacte après 1million de chocs.

Type de pose unique à frapper quelque soit le type de sol : excellente tenue sur sols durs (granit, marbre, béton, carrelage, bois...) et sur les sols semi-consistants (enrobé, béton désactivé,...)



Caractéristiques techniques

Dimension de la bande :

Longueur : 405 mm

Largeur : 30 mm

Hauteur : 5 mm

Surface striée

4 tiges à ailettes longueur 25 mm

Finition : Polymère

Coloris : Noir / Gris (teinté dans la masse)

Conditionnement : Carton contenant 24 bandes, soit 2,4 ml en modules de 4 bandes

Solution unique sur le marché – Concept breveté

Bandes teintées dans la masse.

Mise en œuvre par perçage du support au diamètre 11/12 mm, profondeur 30 mm (tolérant au variation de diamètre 11 à 13 mm), insertion du clou au maillet caoutchouc.

Avantages / Certifications

- Mise en œuvre sans collage : pas de temps de séchage, procédé propre gain de temps de pose !
- Solution à fort contraste avec coloris teinté dans la masse : durabilité et excellente tenue aux chocs et aux UV (alliage de polymère stabilisé UV).
- Excellente résistance mécanique, thermique et chimique.
- Convient au fort trafic.
- En été, n'emmagasine pas la chaleur et préserve des brûlures les pattes des chiens des personnes aveugles.