ACCECIAA

EXT

Kit pour cheminement BAO
Quartz blanc + résine méthacrylate

Descriptif du produit

kit pour cheminement BAO contenant du Granulat de quartz utilisé pour les zones à trafic piéton ou trafic léger à modéré, à saupoudrer avec la résine méthacrylate Héraclès.

Caractéristiques techniques

- Couleur du granulat : Quartz blanc
- 25 kg de granulats, granulométrie 2.5/5, avec une consommation entre 5 et 10 kg par m²
- 24 kg de résine méthacrylate fluide, de haute réactivité, incolore adaptés à la réalisation d'aménagements urbains, avec une consommation entre 4kg et 6kg par m²

Un kit permet de créer 15 mètres de bande de guidage.

Conditions de mise en place du cheminement :
La mise en place de ce cheminement nécessite une préparation du sol : le sol doit être propre, sec, et exempt de matière non adhérente.

Pour garantir une bonne adhésion, la surface à traiter doit être :

- intacte au point de vue mécanique
- exempte d'huile
- à une température entre + 5°C et +35°C
- à une hygrométrie <80%

31 Cours des Juilliottes 94700 Maisons-Alfort
Tél : 01 60 43 61 45
E-mail : info@acceciaa.com - Web : www.acceciaa.com

Normes et réglementations

Conforme à la norme NF P98-352

• Arrêté du 1er août 2006

« Le revêtement du cheminement accessible doit présenter un contraste visuel et tactile par rapport à son environnement. A défaut, le cheminement doit comporter sur toute sa longueur un repère continu, tactile pour le guidage à l'aide d'une canne d'aveugle, et visuellement contrasté par rapport à son environnement pour faciliter le guidage des personnes malvoyantes. »

31 Cours des Juilliottes 94700 Maisons-Alfort
Tél : 01 60 43 61 45
E-mail : info@acceciaa.com - Web : www.acceciaa.com