

## Interphone de guichet pour extérieur IP54 DCSTS-K009-IP-L-B

### Descriptif du produit

Ce système d'interphone extérieur offre un son de haute qualité pour les interphones situés aux entrées de bâtiments, aux points de livraison et à tous types d'applications en extérieur.



L'indice IP54 signifie que ce produit est parfaitement adapté aux environnements extérieurs, garantissant une protection contre les infiltrations d'eau, de poussière et de saleté.

L'enceinte d'appel positionnée à l'extérieur est conçue pour une installation à hauteur de tête avec un montage en saillie. Il maintient un canal de communication mains libres en full duplex ouvert.

Si le personnel n'est pas en permanence sur le poste d'accueil fixe où se situe le microphone, le bouton d'appel à l'avant de l'enceinte déclenche une alerte sonore pour informer la personne de la présence d'un client.

Une lumière LED s'allume en face avant facilitant l'utilisation du système dans l'obscurité. Le microphone et haut-parleur de haute qualité captent un bruit de fond minimal, garantissant un discours clair des deux côtés du système (clients/personnel).

#### Inclus

- Amplificateur DCSTS-A31H-K009IP
- Enceinte d'appel côté public DCK009-IP
- Module microphone côté personnel DCSTS-SU1-B
- Alimentation DCPS-55-01
- Boucle induction magnétique DCIL-AE99

## Applications

- Accès extérieurs (portails, portes de sécurité)
- Guichets de commandes à emporter
- Guichets, dépôts pour les professionnels de transports et de distribution
- Guichets aux ports et ferries
- Guichets de parking
- Guichets médicaux
- Guichets de salles de spectacle
- Guichets type "Drive" (alimentation, magasins, bancaires)

## Données mécaniques (emballé)

|            |  |
|------------|--|
| Dimensions | Hauteur – 120mm<br>Largeur – 640mm<br>Profondeur – 340mm |
| Matière    | Multiplés  |
| Finition   | Noir   |

## Données techniques

| Composant                                    | Données générales  | Données techniques  |
|--|--|---|
| Amplificateur audio                          | Dimensions:<br>Hauteur - 116mm<br>Largeur - 115mm<br>Profondeur - 40mm<br>Poids: 100g<br>Matière: Boîtier ABS<br>Finition: Texture Fine, Noir mat  | Tension : 12-14 VDC<br>Courant en veille : 100mA typical<br>Courant en fonctionnement : 2A sur les pics<br>Démarrage : Bouton on/off<br>Microphones : Electret, tension 5V via résistance 2.2K<br>Puissance sortie haut-parleur : RMS: 2.5W / 8 Ω 4.4W / 4 Ω<br>Conformité amplificateur : courant continu, 4V RMS & 2A RMS<br>Distortion harmonique totale : <5% (boucle et haut-parleurs) |
| Bloc d'alimentation                          | Dimensions :<br>Hauteur - 93 mm<br>Largeur - 49 mm<br>Profondeur - 36 mm<br>Longueur du câble: 1,8 m<br>Poids: 180 g<br>Matière : Boîtier ABS<br>Finition: noir                                | Entrée: 100-240V 50-60Hz 1A max<br>Sortie: 14V 2.14A 30W max  |
| Module tout-en-un haut-parleur et microphone | Dimensions:<br>Hauteur - 370 mm<br>Largeur - 95 mm<br>Profondeur - 150 mm<br>Poids: 820 g<br>Matière : acier<br>Finition :<br>Gris<br>Noir   | Haut-parleur :<br>RMS: 5 W<br>Impédance: 4Ω<br>Sensibilité: SPL 1W @ 1M 85dB<br>Réponse en fréquence: 150 Hz - 10300 Hz<br>Microphone :<br>Directivité: Cardioïde<br>Réponse en fréquence: 150 Hz - 10500 Hz<br>Sensibilité: 49,5 dB + 2 dB à 1 kHz<br>Impédance: 1,6 K Ohms + 3% à 1 kHz   |
| Enceinte d'appel extérieur                   | Dimensions:<br>Hauteur - 184 mm<br>Largeur - 124 mm<br>Profondeur - 80 mm<br>Longueur câble : 3m<br>Matière : Multiplés, acier inox, polycarbonate<br>Finition :<br>Noir                       | Haut-parleur :<br>Entrée puissance nominale: 15 W<br>Impédance: 4Ω<br>Sensibilité: SPL 1W @ 1M 84dB<br>Réponse en fréquence: 100 Hz - 20000 Hz<br>Microphone :<br>Directivité: omnidirectionnelle<br>Réponse en fréquence: 100 Hz - 20000 Hz<br>Sensibilité: -42 dB +/- 3 dB à 1 kHz (0dB=1V/pa)<br>Impédance: 2,2 K  |
| Boucle magnétique                            | Dimensions :<br>Peut être formée sur place à la taille / forme requise par les installateurs<br>Poids: 100 g<br>Matière: fil de cuivre avec revêtement de protection noir<br>Finition:<br>Noir | -   |